

TW100DWJ

Boulonneuse à chocs 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah 110 Nm

Ultra légère et couple exceptionnel de 190 mm

Code EAN : 0088381642095



10.8V
LITHIUM-ION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 10,8 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 1,3 Ah
Temps de charge en moyenne 50 min.
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 2300 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 0 à 3000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 110 Nm
Capacité : boulon standard M8 à M12
Capacité : boulon HR M6 à M10

Outillage à utiliser

Emmanchement carré 9,5 mm ; 3/8 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 8 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 88 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 163 x 54 x 178 mm
Poids net EPTA 0,95 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Très compacte et très légère
- Munie d'un mécanisme de chocs générant un couple de 110Nm
- Haute performance de travail grâce à sa batterie 10,8 V Li-Ion
- Marteau et enclume trempés pour une durabilité à toute épreuve
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 194550-6 Batterie BL1013 (Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah)
- 1 X 194597-0 Chargeur DC10WA
- 1 X 821549-5 Coffret 1 MAK-PAC
- 1 X 837663-7 Moulage MAK-PAC Perçuse Visseuse à batterie